

- 42.40.14-a VLOERAFW. KUNSTHARSMORTEL, OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW KUNSTHARSMORTEL, OPLOSM.VRIJ  
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Vloersysteem: DIBA 135 Epoxy Projectvloer.  
Dikte (mm): 5.  
Buigsterkte (N / mm<sup>2</sup>): 60.  
Druksterkte (N / mm<sup>2</sup>): 80.  
Systeemopbouw.  
- 1 laag primer.  
- 1 laag kunsthars gebonden mortel.  
- 1 laag transparante seal.  
- 1 laag transparante topcoat.  
Vlakheidsklasse (NEN 2747:2001): 4  
Reinigen: loszittende delen verwijderen.  
Ondergrond opruwen: stofvrij stralen.  
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (kg/m<sup>2</sup>): 10 - 12.
3. PRIMER STEENACHTIG, OPLOSMIDDELVRIJ  
Fabricaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type: DIBA 110 EP Primer.  
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.  
Kleur: transparant.  
Instrooilaag: filterzand 0,5 - 1,0 mm.
4. KUNSTHARS GEBONDEN DEKVLOERMORTEL, OPLOSMIDDELVRIJ (NEN-EN 13813:2002)  
Fabricaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type: DIBA EP Projectmortel.  
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.  
Kleur: n.t.b. mixkleur.
5. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ  
Fabricaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type: seallaag: DIBA EP Seal thix 5.  
Type top laag: DIBA PU Topcoat.  
Bindmiddel: seallaag: 2-component epoxy.  
Bindmiddel topcoat: 2-component polyurethaan.  
Kleur: transparant.  
Glansgraad: (NEN 941+a88): volledig mat.